

# IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS

## ITC - 320L



Bluetooth



Red



La Impresora térmica de recibos ITC - 320L es un modelo económico con múltiples interfaces, compatible con Windows/Linux/Android/Mac OS, sistema de control de corte inteligente.

- Diseño moderno y elegante
- Configuración automática de IP
- Fácil de usar incluye carga de papel y cortador automático
- La interfaz de flexibilidad incluye USB, Red, Bluetooth
- Bajo ruido de impresión



# ITC - 320L

## IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS

| <b>Modelo</b>                         |   | <b>320L</b> |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Método de impresión                   | Térmica Directa   |             |
| Tipo de papel                         | Papel térmico   |             |
| Ancho de papel                        | Max 80mm  |             |
| Grueso del papel                      | 0.06mm-0.08mm   |             |
| Velocidad de impresión                | 200 mm/s Máx.   |             |
| Interface                             | USB + RED + Bluetooth   |             |
| Puerto para Gaveta                    | 01 Puerto Rj11  |             |
| <b>Cortador</b>                       |   |             |
| Cortador automático                   | Parcial   |             |
| <b>Característica</b>                 |   |             |
| Color                                 | Negro   |             |
| Peso                                  | 1.0 Kg  |             |
| Dimensiones                           | 180.00mm (L) x 140.00mm (W) x 135.00mm (H)                    |             |
| <b>Energía</b>                        |   |             |
| Adaptador de corriente                | Entrada: CA 110 V/240 V, 50~60 Hz.                            |             |
|                                       | Salida: CC 24 V/2,5 A.  |             |
| Entrada de impresora                  | CC 24 V/2,5 A   |             |
| Salida de caja registradora           | CC 24 V/1 A   |             |
| <b>Condiciones ambientales</b>        |   |             |
| Ambiente de trabajo                   | Temperatura: (0~45°C)/ Humedad: (10~80%)                      |             |
| Entorno de almacenamiento             | Temperatura: (-10~60°C)/ Humedad: (10~90%)                    |             |
| <b>Fiabilidad</b>                     |   |             |
| Cortador de vida                      | 1,5 millones de cortes  |             |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150KM   |             |
| <b>Software</b>                       |   |             |
| Emulación                             | ESC/POS   |             |
| Compatibilidad                        | Windows/Linux/Android/Mac OS                                  |             |
| Utilidad                              | Utilidad de prueba de Windows y Linux                         |             |
| SDK                                   | IOS/Android/Windows   |             |
| <b>Contenido</b>                      |   |             |
| Accesorios                            | Adaptador, Cable de poder, Cable USB, Rollo de papel y Manual |             |
| Garantía                              | 1 año   |             |



Android



MAC OS



Windows



Linux