

IMPRESORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS

ITC - 410B



La Impresora de Código de Barra ITC - 410B, es la impresora de etiquetas térmicas directas de 6 pulgadas, con una velocidad de impresión de 152mm/s y de 8MB de memoria Flash para un uso más flexible.

- Diseño que ahorra espacio
- Ancho de impresión: 25mm - 110mm
- Interface: USB

PROPIEDADES PRINCIPALES



Ancho de impresión 110mm
Ancho de medios 0,06~0,25 mm



Compatibilidad:
Windows/Linux/Mac

Impresora Térmica de Código de Barras

ITC - 410B

Modelo 410B	
Método de Impresión	Térmica Directa
Tipo de Papel	Papel Adhesivo Térmico / Papel Adhesivo
Resolución	203 DPI
Velocidad de impresión	152 mm/s
Ancho de impresión	110 mm
Ancho de medios	25-110 mm
Grosor de medios	0,06~0,25 mm
Diametro de rollo de papel	Máx. 100 mm
Características de rendimiento	
Procesador	CPU de 32 bits
Memoria	DRAM: 8M FLASH: 8M
Interface	USB
Fuentes / Gráficos / Simbologías	
Código de barras 1D	Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN Y UPC 2(5) Complementos de dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar, Código 11
Código de barras 2D	Modo CODABLOCK F, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, código QR, código de barras RSS (barra de datos GS1)
Tamaño de caracter	Fuente 0 a Fuente 8, K, TST24, TSS24, SFC
Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Características físicas	
Color	Negro
Peso	1,32 Kg
Dimensiones	215mm (L)largo x 178mm (W) anchox 149.5mm (H)alto
Fuentes de alimentación	
Adaptador de corriente	Entrada: CA 110V / 240,50~60Hz
Fuente de entrada	CA 100-240V
Fuente de salida	CC 24V-2.5A
Condiciones Ambientales	
Entorno operación	5~40°C (41~104°F), Humedad: 25 ~ 85% sin condensación
Entorno de Almacenamiento	-40 ~ 60°C (-40~140°F), Humedad: 10 ~ 90% sin condensación
Fiabilidad	
Vida útil del cabezal de impresión	30 Kilómetros
Software	
Compatibilidad	Windows/ Linux/ Mac
SDK	Windows/Android/iOS
Paquete	
Contenido	Adaptador, Cable de poder, Cable USB, CD de instalación, Manual
Garantía	1 Año