

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA

ITC - 289U

El Lector ITC - 289U es un escáner de código de barras basado en imágenes portátil de rendimiento medio con algoritmos de decodificación avanzados y componente óptico. Emplea el último motor de escaneo de desarrollo propio, proporciona una poderosa capacidad de decodificación de lectura de códigos de barras de revestimiento 1D y códigos de barras 2D, incluso códigos de barras de pantalla. Puede leer todos los desafíos de códigos "difíciles de leer" en aplicaciones de pago minorista, como códigos de barras dañados, arrugados, pequeños y más. El potente hardware también proporciona una capacidad de personalización más flexible. Mejora en gran medida la eficiencia del trabajo. Sin duda, es un modelo eficiente y necesario para todo tipo de negocio que necesitan leer códigos de barras.



ITC - 289U

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA

Modelo

Material	Plástico ABS + TPU
Color	Negro
Dimensiones	180mm (L) x 65mm (W) x 105mm (H)
Peso	185g
Cable	Estándar 150 cm

Características

Lectura de Código de Barra	1D y 2D
Velocidad de Lectura	500 escaneos/seg
Interface	USB
Compatibilidad	Windows, Mac OS, Linux, Android
Sistema Óptico	1280*8000 pixeles
Sensor de Imagen	CMOS
Fuente de Luz	650nm LED
Fuente de Luz de Apunte	Triángulo Roja Led
Iluminación	LED Blanco
Capacidad de Decodificación 1D	EAN-13, EAN-8, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Coder 128, Coder 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI.Pñessey, Plessey, etc.
Capacidad de Decodificación 2D:	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.

Energía

Voltaje	5VDC±5%
Consumo de Energía	190mA±10mA
Corriente Estática	10mA

Condiciones Ambientales

Humedad	5%~95% (sin condensación)
Temperatura de Operación	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-4°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Contenido

Accesorios	Lector, Cable, Base y Manual del Usuario
Garantía	1 Año



Android



MAC OS



Windows



Linux