

LECTOR OMNIDIRECCIONAL

ITC - 719N

El Lector Omnidireccional ITC - 719N es un escáner de código de barras basado en imágenes omnidireccional de escritorio de 3era generación, brinda un potente rendimiento de decodificación y un rango de escaneo más amplio y ocupa menos espacio en el escritorio. Puede leer omnidireccionalmente códigos de barras 1D y códigos de barras 2D, incluso para códigos de barras dañados, sucios, arrugados, códigos de barras de bajo contraste. El diseño ergonómico lo convierte no solo en un escáner de escritorio, sino también en un uso práctico. El ángulo de escaneo vertical ajustable de 30° hace que el escaneo sea flexible. Los beneficios del modelo de escritorio son que puede liberar las manos y hacer el trabajo más fácil, una solución ideal para todo punto de ventas.



ITC - 719N

LECTOR OMNIDIRECCIONAL



ESPECIFICACIONES

Físicas

Material	Plástico ABS
Color	Negro
Dimensiones	80mm (L) x 85mm (W) x 150mm (H)
Peso	300g
Cable	Estándar 150 cm

Características

Lectura de Código de Barra	1D y 2D
Velocidad de Lectura	1500 escaneos/seg
Interface	USB
Compatibilidad	Windows, Mac OS, Linux, Android
Sistema Óptico	752*480 pixeles
Sensor de Imagen	CMOS
Fuente de Luz	650nm LED
Fuente de Luz de Apunte	Rojo Led
Iluminación	LED Blanco
Capacidad de Decodificación 1D	EAN-13, EAN-8, UPC-E, ISSN, ISBN, Codobar, Code 128, Code96, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
Capacidad de Decodificación 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.

Energía

Voltaje	5VDC±5%
Consumo de Energía	190mA±10mA
Corriente Estática	10mA

Condiciones Ambientales

Humedad	5%~95% (sin condensación)
Temperatura de Operación	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Contenido

Accesorios	Lector, Cable y Manual del Usuario
Garantía	1 Año



Android



MAC OS



Windows



Linux

+51 926 214 531

<https://intec-pos.com/>