

# LECTOR OMNIDIRECCIONAL

## ITC - 731N

El Lector Omnidireccional ITC - 731N es un escáner de código de barra especialmente diseñada para supermercados medianos que solicitan una ventana de lectura más grande. Equipado con la óptica y los algoritmos avanzados de 3era generación, permite que el Lector 731N tenga una buena experiencia de decodificación en códigos de barras de 1D y códigos de barras 2D, incluso en pantallas móviles. Su Calidad de escaneo puede leer cualquier código de barras irregular, como códigos de barras dañados, arrugados, de baja calidad de impresión, brillantes y de bajo contraste. El Lector 731N es un modelo ideal para supermercados medianos y para todo tipo de Negocio.



Conector  
**USB**



# ITC - 731N

## LECTOR OMNIDIRECCIONAL

### ESPECIFICACIONES

#### Físicas

Material	Plástico ABS
Color	Negro
Dimensiones	150mm (L) x 80mm (W) x 140mm (H)
Peso	300g
Cable	Estándar 150 cm

#### Características

Lectura de Código de Barra	1D y 2D
Velocidad de Lectura	2000 escaneos/seg
Interface	USB
Compatibilidad	Windows, Mac OS, Linux, Android
Sistema Óptico	1280*800 pixeles
Sensor de Imagen	CMOS
Fuente de Luz	650nm LED
Fuente de Luz de Apunte	Rojo Led
Iluminación	LED Blanco
Capacidad de Decodificación 1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc
Capacidad de Decodificación 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.

#### Energía

Voltaje	5VDC±5%
Consumo de Energía	190mA±10mA
Corriente Estática	10mA

#### Condiciones Ambientales

Humedad	5%~95% (sin condensación)
Temperatura de Operación	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-4°C to 70°C (-40°F to 158°F)

#### Contenido

Accesorios	Lector, Cable y Manual del Usuario
Garantía	1 Año



Android



MAC OS



Windows



Linux